



www.shumannss.com



Water - Based Interior And
Exterior Paint Systems

SHUMANSS MOB. KİM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

+90 850 399 71 93

info@shumannss.com

INTERNATIONAL OFFICE MOSTA / MALTA

+356 7742 24 55

eu@shumannss.com

WATER BASED TOP COAT PAINT

SU BAZLI SON KAT LAKE BOYA

GENEL ÖZELLİKLER

Tek komponentli
Kullanıma hazır
Yüksek örtücülük
Çevre dostu
Dik uygulamaya elverişli
Mükemmel zımparanabilme özelliği

ÖNEMLİ NOTLAR

Son kat boyası kullanılmadan önce ahşap yüzeyin kuru ve temiz olduğundan emin olunmalıdır. Ürün kullanıma hazırdır. Boya kullanımdan önce karıştırılmalıdır, bu işlem belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç mekan mobilyalar, kapılar, ahşap duvar korumaları, süpürgelikler ve tüm ahşap yüzeyler.

AMBALAJ

2,5 kg - 20 Kg

SP 100 BY

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Beyaz veya Renkli
DOKUNMA KURULUĞU 20°C	2-4 Saat
TAM KURUMA	24 Saat
TAM SERTLEŞME	7 Gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	15 - 35°C
SARFIYAT	145 - 205 gr/m ² Tek kat
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya tabancası, Fırça, Rulo
RAF ÖMRÜ	12 Ay
AMBALAJ	2,5 kg - 20 Kg

UYGULAMA

- SHUMANSS su bazlı son kat lake boyası uygulama yüzeyi her türlü istenmeyen kir, toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzeyde bulunan kabarmış ve/veya gevşek alanlar mutlaka raspanıp yüzey hazırlığı yapılmalıdır.
- Uygulama rulo, fırça veya boya tabancası ile yapılabilir, katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler ilk kez boyanacaksa budaklardan arındırılmalı sonra boya uygulamasına geçilmelidir.



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
paintgun or roller
Boya tabancası veya rulo ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
24 hours
Kuruma süresi
24 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 15°C
15°C'nin altında uygulanmamalıdır

75-100m²
1 coat/20 kg
1 kat/20 kg

20 Kg covers
75-100 m² with 1 coat
20 kg ile tek katta
75-100 m² alan kaplanır

2,5 KG ▶

BY 1001.01
BEYAZ
WHITE

BY 1002.01
KAHVERENGİ
BROWN

BY 1003.01
SİYAH
BLACK

20 KG ▶

BY 1001.02
BEYAZ
WHITE

BY 1002.02
KAHVERENGİ
BROWN

BY 1003.02
SİYAH
BLACK

Water Based - Su Bazlı
Single component - Tek komponentli
Easy to Clean - Kolay Temizlenir
High filling power - Yüksek doldurma gücü



Water - Based Interior And
Exterior Paint Systems

SHUMANSS MOB. KİM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

+90 850 399 71 93

info@shumannss.com

INTERNATIONAL OFFICE MOSTA / MALTA

+356 7742 24 55

eu@shumannss.com

WATER BASED TOP COAT VARNISH

SU BAZLI SON KAT VERNİK

GENEL ÖZELLİKLER

Yüksek çizilme dayanımı
Tek komponentli
Kullanıma hazır
Yüksek örtücülük
Çevre dostu
Dik uygulamaya elverişli
Mükemmel zımparanabilme özelliği

ÖNEMLİ NOTLAR

Son kat vernik kullanılmadan önce ahşap yüzeyin kuru ve temiz olduğundan emin olunmalıdır. Ürün kullanıma hazırdır. Son kat vernik kullanımdan önce karıştırılmalıdır, bu işlem belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç mekan mobilyalar, kapılar, ahşap duvar korumaları, süpürgelikler ve tüm ahşap yüzeyler.

PARLAKLIK SEÇENEKLERİ

sıfır mat
mat
ipek mat
parlak

AMBALAJ

2,5 kg - 15 Kg

SP 100 VR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Şeffaf
DOKUNMA KURULUĞU 20°C	2-4 Saat
TAM KURUMA	24 Saat
TAM SERTLEŞME	7 Gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	15 - 35°C
SARFIYAT	145 - 205 gr/m ² Tek kat
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya tabancası, Fırça, Rulo
RAF ÖMRÜ	12 Ay
AMBALAJ	2,5 kg - 15 Kg

UYGULAMA

- SHUMANSS su bazlı son kat vernik uygulama yüzeyi her türlü istenmeyen kir, toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzeyde bulunan kabarmış ve/veya gevşek alanlar mutlaka raspanıp yüzey hazırlığı yapılmalıdır.
- Uygulama rulo, fırça veya boya tabancası ile yapılabilir, katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler ilk kez boyanacaksa budaklardan arındırılmalı sonra vernik uygulamasına geçilmelidir.



Interior
İç Mekan

Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
paintgun or roller
Boya tabancası veya rulo ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
24 hours
Kuruma süresi
24 saat



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 15°C
15°C'nin altında uygulanmamalıdır



20 kg covers
50-75 m² with 1 coat
20 kg ile tek katta
50-75 m² alan kaplanır

2,5 KG

VR 2010.01 SIFIR MAT	VR 2045.01 MAT	VR 2065.01 İPEK MAT	VR 2085.01 PARLAK
ZERO MATTE	MATTE	SILK MATTE	GLOSSY

15 KG

VR 2010.02 SIFIR MAT	VR 2045.02 MAT	VR 2065.02 İPEK MAT	VR 2085.02 PARLAK
ZERO MATTE	MATTE	SILK MATTE	GLOSSY

Water Based - Su Bazlı
Single component - Tek Komponentli
Easy to Clean - Kolay Temizlenir
High Scratch Resistance - Yüksek Çizilme Direnci

Shumanss®

www.shumanss.com



Water - Based Interior And
Exterior Paint Systems

SHUMANS MOB. KİM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

+90 850 399 71 93

info@shumanss.com

INTERNATIONAL OFFICE MOSTA / MALTA

+356 7742 24 55

eu@shumanss.com

WATER BASED PANEL DOOR PAINT

SU BAZLI PANEL KAPI BOYASI

GENEL ÖZELLİKLER

Son kat boyalar ile çok iyi uyum
Tek komponentli
Kullanıma hazır
Yüksek örtücülük
Yüksek doldurma gücü
Dik uygulamaya elverişli
Mükemmel zımparanabilme özelliği

ÖNEMLİ NOTLAR

Panel kapı boyası kullanılmadan önce ahşap yüzeyin kuru ve temiz olduğundan emin olunmalıdır. Ürün kullanıma hazırdır. Boya kullanımdan önce karıştırılmalıdır, bu işlem belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç mekan mobilyalar, kapılar, ahşap duvar korumaları, süpürgelikler ve tüm ahşap yüzeyler.

AMBALAJ

2,5 kg - 20 Kg

UYGULAMA

- SHUMANSSS su bazlı panel kapı boyası uygulama yüzeyi her türlü istenmeyen kir, toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzeyde bulunan kabarmış ve/veya gevşek alanlar mutlaka raspanıp yüzey hazırlığı yapılmalıdır.
- Uygulama rulo, fırça veya boya tabancası ile yapılabilir, katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler ilk kez boyanacaksa budaklardan arındırılmalı sonra boya uygulamasına geçilmelidir.

SP 100 PK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Beyaz veya Renkli
DOKUNMA KURULUĞU 20°C	2-4 Saat
TAM KURUMA	24 Saat
TAM SERTLEŞME	7 Gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	15 - 35°C
SARFIYAT	205 - 305 gr/m ² Tek kat
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya tabancası, Fırça, Rulo
RAF ÖMRÜ	12 Ay
AMBALAJ	2,5 kg - 20 Kg



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
paintgun or roller
Boya tabancası veya rulo ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
24 hours
Kuruma süresi
24 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 15°C
15°C'nin altında uygulanmamalıdır



20 Kg covers
50-75 m² with 1 coat
20 kg ile tek katta
50-75 m² alan kaplanır

2,5 KG ▶

PK 1001.01
BEYAZ
WHITE

PK 1002.01
KAHVERENGI
BROWN

PK 1003.01
SİYAH
BLACK

20 KG ▶

PK 1001.02
BEYAZ
WHITE

PK 1002.02
KAHVERENGI
BROWN

PK 1003.02
SİYAH
BLACK

Water Based - Su Bazlı
Single component - Tek komponentli
Easy to Clean - Kolay Temizlenir
High filling power - Yüksek doldurma gücü

Shumanss®

www.shumanss.com



Water - Based Interior And
Exterior Paint Systems

SHUMANS MOB. KİM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

+90 850 399 71 93

info@shumanss.com

INTERNATIONAL OFFICE MOSTA / MALTA

+356 7742 24 55

eu@shumanss.com

WATER BASED PAINT PRIMER

SU BAZLI ÖRTÜCÜ ASTAR

GENEL ÖZELLİKLER

Son kat boyalar ile çok iyi uyum
Tek komponentli
Kullanıma hazır
Yüksek örtücülük
Yüksek doldurma gücü
Dik uygulamaya elverişli
Mükemmel zımparanabilme özelliği

ÖNEMLİ NOTLAR

Örtücü astar kullanılmadan önce ahşap yüzeyin kuru ve temiz olduğundan emin olunmalıdır. Ürün kullanıma hazırdır. Astar kullanımdan önce karıştırılmalıdır, bu işlem belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç mekan mobilyalar, kapılar, ahşap duvar korumaları, süpürgelikler ve tüm ahşap yüzeyler.

AMBALAJ

2,5 kg - 20 Kg

UYGULAMA

- SHUMANSSS su bazlı boya astarı uygulama yüzeyi her türlü istenmeyen kir, toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzeyde bulunan kabarmış ve/veya gevşek alanlar mutlaka raspanıp yüzey hazırlığı yapılmalıdır.
- Uygulama rulo, fırça veya boya tabancası ile yapılabilir, katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler ilk kez astarlanacaksa budaklardan arındırılmalı sonra boya astarı uygulamasına geçilmelidir.

2,5 KG ▶

AS 1001.01
BEYAZ
WHITE

AS 1002.01
KAHVERENĞİ
BROWN

BY 1003.01
SİYAH
BLACK

20 KG ▶

AS 1001.02
BEYAZ
WHITE

AS 1002.02
KAHVERENĞİ
BROWN

BY 1003.02
SİYAH
BLACK



Interior
İç Mekan

Interior use only
Sadece iç mekanda
kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu
okuyunuz



Can be applied by
paintgun or roller
Boya tabancası veya rulo
ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce
karıştırınız



Drying time is
24 hours
Kuruma süresi
24 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı
koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 15°C
15°C'nin altında
uygulanmamalıdır



60-90m²
1 coat/20 kg
1 kat/20 kg

20 Kg covers
60-90 m² with 1 coat
20 kg ile tek katta
60-90 m² alan kaplanır

Water Based – Su Bazlı
Single component – Tek komponentli
Easy to Clean – Kolay Temizlenir
High filling power – Yüksek doldurma gücü

Shumanss®

www.shumanss.com



Water - Based Interior And
Exterior Paint Systems

SHUMANS MOB. KİM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

+90 850 399 71 93

info@shumanss.com

INTERNATIONAL OFFICE MOSTA / MALTA

+356 7742 24 55

eu@shumanss.com

WATER BASED FILLER VARNISH

SU BAZLI DOLGU VERNİK

GENEL ÖZELLİKLER

Ahşabın doğal görünümünü yansıtır
Tek komponentli
Kullanıma hazır
Yüksek şeffaflık
Ahşabı canlandırma özelliği
Yüksek doldurma gücü
Dik uygulamaya elverişli
Mükemmel zımparanabilme özelliği

ÖNEMLİ NOTLAR

Dolgu vernik kullanılmadan önce ahşap yüzeyin kuru ve temiz olduğundan emin olunmalıdır. Ürün kullanıma hazırdır. Vernik kullanımdan önce karıştırılmalıdır, bu işlem belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç mekan mobilyalar, kapılar, ahşap duvar korumaları, süpürgelikler ve tüm ahşap yüzeyler

AMBALAJLAR

2,5 Kg. - 15 Kg.

SP 100 DG

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Renksiz
DOKUNMA KURULUĞU	2-4 saat
TAM KURUMA	24 saat
TAM SERTLEŞME	7 gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	15 - 35°C
SARFIYAT	145 - 205 gr/m ² Tek kat
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya tabancası, Fırça, Rulo
RAF ÖMRÜ	12 ay
AMBALAJ	2,5 Kg. - 15 Kg.

UYGULAMA

- SHUMANS su bazlı dolgu vernik uygulama yüzeyi her türlü istenmeyen kir, toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzeyde bulunan kabarmış ve/veya gevşek alanlar mutlaka raspanıp yüzey hazırlığı yapılmalıdır.
- Uygulama rulo, fırça veya boya tabancası ile yapılabilir, katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir
- Uygulama yapılacak yüzeyler ilk kez verniklenecekse budaklardan arındırılmalı sonra dolgu verniği uygulamasına geçilmelidir.



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
paintgun or roller
Boya tabancası veya rulo ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
24 hours
Kuruma süresi 24 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures below 15°C
15°C'nin altında uygulanmamalıdır



20 Kg covers
75-100 m² with 1 coat
20 kg ile tek katta
75-100 m² alan kaplanır

2,5 KG

DG 100.01
ŞEFFAF
TRANSPARENT

15 KG

DG 100.02
ŞEFFAF
TRANSPARENT

Water Based - Su Bazlı
Single component - Tek komponentli
Easy to Clean - Kolay Temizlenir
High filling power - Yüksek doldurma gücü

Shumanss®

www.shumanss.com



Water - Based Interior And
Exterior Paint Systems

SHUMANS MOB. KİM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

+90 850 399 71 93

info@shumanss.com

INTERNATIONAL OFFICE MOSTA / MALTA

+356 7742 24 55

eu@shumanss.com

AQUA PRO OUTDOOR PAINT

RENKLI DIŞ CEPHE AHŞAP BOYASI

GENEL ÖZELLİKLER

Dekoratif dış cephe ahşapları için subazlı yüksek kaliteli astar ve son kat ahşap boyasıdır. •Ahşaba derin nüfuz eder, uzun süreli kalıcı koruma sağlar. •Ahşabı korur, renklendirir ve yüzeyi sertleştirir. •Fırça ve rulo yardımıyla uygulanır, kat izi bırakmaz. •Su bazlı ve kokusuzdur. Ahşabı korur, çevre dostudur, uçucu organik bileşenleri içermez. Ahşabı rutubetten korur, mantarlaşmayı etkili şekilde önler, çürüme oluşum riskini azaltır, nefes alır.

ÖNEMLİ NOTLAR

Dış mekanda bulunacak ahşaplar, boya ve koruma uygulanmadan önce emprenye edilmelidir. Ürün boya tabancasıyla, fırçayla veya rulo ile uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI

Yoğun olarak kullanılan dış mekan ahşap yüzeyler. Bahçe çitleri, ahşap kütük ev, kaplama binalar, lambripler, kamelyalar, panjurlar, panel ahşaplar, dış cephedeki kapı ve pencereler.

AMBALAJLAR

2,5 kg - 15 Kg

► SP 200 BY



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK / KURUYUNCA	Çeşitli renkler
PARLAKLIK	İpek mat
DOKUNMA KURULUĞU 20°C	30 dk
TAM KURUMA / İKİNCİ KAT SÜRESİ	4 saat
TAM SERTLEŞME	2 gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35°C
KATI MADDE MİKTARI	% 40 ± 2
UÇUÇU ORGANİK MADDE MİKTARI	26 gram/litre
SARFIYAT	82-122 gr/ m ²
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya rulosu, fırça
RAF ÖMRÜ	12 ay
AMBALAJ	2,5 kg - 15 Kg

UYGULAMA

- Uygulama yüzeyi her türlü kir, toz, yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- 120/150 zımpara ile ahşap zımparalanmalı ve tozlar vakum süpürge yardımı ile yüzeyden alınmalıdır.
- Ürüne hiçbir solvent eklenmeden rulo yardımı ile yüzeye ahşabın cinsine göre en az 2 kat olacak şekilde uygulanmalıdır.
- Son kat uygulandıktan sonra kullanıma başlamadan önce 4 saat süre ile tam kuruma gerçekleşene kadar beklenmelidir.
- Kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

2,5 KG ▶	BY 1001.01 BEYAZ WHITE	BY 1004.01 ANTRASİT ANTHRACITE	BY 1005.01 KIRMIZI RED	BY 1006.01 PEMBE PINK	BY 1007.01 MAVİ BLUE	BY 1008.01 TURKUAZ TURQUISE	BY 1009.01 YEŞİL GREEN	BY 1010.01 SARI YELLOW
15 KG ▶	BY 1001.02 BEYAZ WHITE	BY 1004.02 ANTRASİT ANTHRACITE	BY 1005.02 KIRMIZI RED	BY 1006.02 PEMBE PINK	BY 1007.02 MAVİ BLUE	BY 1008.02 TURKUAZ TURQUISE	BY 1009.02 YEŞİL GREEN	BY 1010.02 SARI YELLOW



Exterior use only
Sadece dış mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
paintgun,
brush or roller
Boya tabancası,
fırça veya rulo
ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
2 hours
Kuruma süresi
2 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 12°C
12°C'nin altında
uygulanmamalıdır



12 kg covers 95-140 m²
with 2 coats
12 kg ile 2 katta
95-140 m² alan uygulanır



Long-Lived
Uzun Ömürlü



Aqua - Su Bazlı
Dorless - Kokusuz
Easy Application - Kolay Uygulama

Shumanss®

www.shumanss.com



Water - Based Interior And
Exterior Paint Systems

SHUMANS MOB. KİM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

+90 850 399 71 93

info@shumanss.com

INTERNATIONAL OFFICE MOSTA / MALTA

+356 7742 24 55

eu@shumanss.com

AQUA PRO OUTDOOR VARNISH

RENKLİ DIŞ CEPHE AHŞAP VERNİĞİ

GENEL ÖZELLİKLER

Dekoratif dış cephe ahşapları için subazlı yüksek kaliteli astar ve son kat ahşap verniğidir. • Ahşaba derin nüfuz eder, uzun süreli kalıcı koruma sağlar. • Ahşabı korur, renklendirir ve yüzeyi sertleştirir. • Fırça ve rulo yardımıyla uygulanır, kat izi bırakmaz. • Su bazlı ve kokusuzdur. Ahşabın doğal örünümlünü korur, çevre dostudur, uçucu organik bileşenleri içermez. • Ahşabı rutubetten korur, mantarlaşmayı etkili şekilde önler, çürüme oluşum riskini azaltır, nefes alır.

ÖNEMLİ NOTLAR

Dış mekanda bulunacak ahşaplar, boya ve koruma uygulanmadan önce emprenye edilmelidir. Ürün boya tabancasıyla, fırçayla veya rulo ile uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI

Yoğun olarak kullanılan dış mekan ahşap yüzeyler. Bahçe çitleri, ahşap kütük ev, kaplama binalar, lambripler, kamelyalar, panjurlar, panel ahşaplar, dış cephedeki kapı ve pencereler.

AMBALAJLAR

2,5 kg - 15 Kg

SP 200 VR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK / KURUYUNCA	Şeffaf veya çeşitli renkler
PARLAKLIK	İpek mat
DOKUNMA KURULUĞU 20°C	30 dk
TAM KURUMA / İKİNCİ KAT SÜRESİ	4 saat
TAM SERTLEŞME	2 gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35°C
KATI MADDE MİKTARI	% 40 ± 2
UÇUÇU ORGANİK MADDE MİKTARI	26 gram/litre
SARFIYAT	82-122 gr/ m ²
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya rulosu, fırça
RAF ÖMRÜ	12 ay
AMBALAJ	2,5 kg - 15 Kg

UYGULAMA

- Uygulama yüzeyi her türlü kir, toz, yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- 120/150 zımpara ile ahşap zımparalanmalı ve tozlar vakum süpürge yardımı ile yüzeyden alınmalıdır.
- Ürüne hiçbir solvent eklenmeden rulo yardımı ile yüzeye ahşabın cinsine göre en az 2 kat olacak şekilde uygulanmalıdır.
- Son kat uygulandıktan sonra kullanıma başlamadan önce 4 saat süre ile tam kuruma gerçekleşene kadar beklenmelidir.
- Kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

2,5 KG	VR 3001.01 CLEAR	VR 3002.01 BAL	VR 3003.01 KIRAZ	VR 3004.01 PALISANDER	VR 3005.01 AKAJU	VR 3006.01 MEŞE	VR 3007.01 TİK	VR 3008.01 ÇAM	VR 3009.01 MAUN	VR 3010.01 İROKO
	CLEAR	HONEY	CHERRY	PALISANDER	AKAJU	OAK	TEAK	PINE	MAHOGANY	İROKO
15 KG	VR 3001.02 CLEAR	VR 3002.02 BAL	VR 3003.02 KIRAZ	VR 3004.02 PALISANDER	VR 3005.02 AKAJU	VR 3006.02 MEŞE	VR 3007.02 TİK	VR 3008.02 ÇAM	VR 3009.02 MAUN	VR 3010.02 İROKO
	CLEAR	HONEY	CHERRY	PALISANDER	AKAJU	OAK	TEAK	PINE	MAHOGANY	İROKO



Exterior use only
Sadece dış mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
paintgun,
brush or roller
Boya tabancası,
fırça veya rulo
ile uygulanır



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
2 hours
Kuruma süresi
2 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 12°C
12°C'nin altında
uygulanmamalıdır

95-140 m²
2 coat / 12 kg
2 kat / 12 kg

12 kg covers 95-140 m²
with 2 coats
12 kg ile 2 katta
95-140 m² alan uygulanır



Long-Lived
Uzun Ömürlü



Natural - Doğal
Single Layer Application - Tek Kat Uygulama
Easy Application - Kolay Uygulama
High Scratch Resistance - Yüksek Çizilme Direnci

Shumanss®

www.shumanss.com



Water - Based Interior And
Exterior Paint Systems

SHUMANS MOB. KİM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

+90 850 399 71 93

info@shumanss.com

INTERNATIONAL OFFICE MOSTA / MALTA

+356 7742 24 55

eu@shumanss.com

TEAK OIL

TİK YAĞI

GENEL ÖZELLİKLER

Ahşabın doğal güzelliğini derinlemesine ortaya çıkarır ve korur. Besleyici formülü sayesinde ahşabı canlandırır ve yeniler. •Su itici özellik gösterir ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır. •Kolay bakım sağlar ve ahşap yüzeyde film tabakası oluşturmaz.

ÖNEMLİ NOTLAR

Dış mekanda bulunacak ahşaplar, boya ve koruma uygulanmadan önce empenye edilmelidir. Ürün fırça,rulo veya üstübu beziyle uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI

Ahşap bahçe mobilyaları, teraslar ve tekne güverte gibi dış mekan ahşap yüzeyler.

AMBALAJLAR

1 Lt. - 5 Lt.

SP 300 TK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK / KURUYUNCA	Şeffaf
PARLAKLIK	İpek mat
TAM KURUMA	24 saat
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35°C
KATI MADDE MİKTARI	% 40 ± 2
SARFIYAT	145 ml/ m ²
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya rulosu, fırça veya üstübu bezi
RAF ÖMRÜ	12 ay
AMBALAJ	1 Lt. - 5 Lt.

UYGULAMA

- Uygulama alanı öncelikle her türlü kir, toz, yağ ve diğer yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Yeni Ahşap Yüzeyler: Ahşap yüzeyi hafifçe zımparalayın ve tozunu temizleyin.
- Eski/Boyalı/Vernikli Ahşap Yüzeyler: Ürünü boyalı veya vernikli yüzeylere uygulamayın. Eski boyayı veya verniği zımparalayarak çıkarın ve yüzeyi temizleyin.
- Ürünü iyice çalkalayın ve homojen hale getirin.
- Rulo veya fırça kullanarak ince bir tabaka halinde uygulayın.
- Ahşabın doğal damar yönünde uygulama yapın ve fazla yağı temizleyin.
- Tam koruma sağlamak için en az 24 saat kurumasını bekleyin.



Exterior use only
Sadece dış mekanda kullanınız

Exterior use only
Sadece dış mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
brush, roller
or ragweed
Fırça, rulo
veya üstübu bezi
ile uygulanır



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
24 hours
Kuruma süresi
24 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 10°C
10°C'nin altında
uygulanmamalıdır



30-40 m²
1 kat/5 L
1 kat/5 lt
5 L covers 30-40 m²
with one coats
5 L ile tek katta
30-40 m² alan uygulanır

1 Lt

TK 300.01
ŞEFFAF
TRANSPARENT

5 Lt

TK 300.02
ŞEFFAF
TRANSPARENT

Solvent Based - Solvent Bazlı
Easy Application - Kolay Uygulama



Water - Based Interior And
Exterior Paint Systems

SHUMANS MOB. KİM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

+90 850 399 71 93

info@shumanss.com

INTERNATIONAL OFFICE MOSTA / MALTA

+356 7742 24 55

eu@shumanss.com

ÖIL PRO 2K

DİRENÇLİ KORUYUCU YAĞ

GENEL ÖZELLİKLER

Ahşaba derin nüfuz eder, kalıcı koruma sağlar, aşınmalara karşı dirençlidir. • Tek katta korur ve renklendirir, yüzeyi içten serleştirir. • Çevre dostudur, yağın içeriğinde uçucu organik madde bulunmaz. • Doğal yağ kokusuna sahiptir. • Çeşitli renk seçenekleri mevcuttur. • Ahşabın doğal görünümünü korur, kat izleri oluşturmaz. • Tam sertleşme sonrası su geçirmez özelliktedir, mutfak ve banyo gibi yüzeylerde kullanılabilir. • 2 Düşük sarfiyatlıdır, 1,3 Kg 65-80 m yer kaplayabilir.

ÖNEMLİ NOTLAR

Yağ emdirilmiş bezler kendiliğinden alev alabilir. Kullanımdan sonra mutlaka suya bastırılmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

Tüm iç mekan masif ahşaplar Masif veya lamine parke zeminler Ahşap tezgahlar ve masalar Su iticiliğinden dolayı mutfak ve banyolarda kullanılabilir.

AMBALAJLAR

1 Kg.
0,3 Kg. sertleştirici

SP 300_{2K}

Bilgiler Koruyucu Yağ (A komponenti) için fabrikanın verdiği bilgilerdir. B komponenti için içerik değişebilir, ilgili bilgileri fabrikadan isteyiniz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Çeşitli renk seçenekleri mevcut
AHŞABA NÜFUS ETME SÜRESİ	15 -30 dakika
TAM KURUMA	24-36 saat
TAM SERTLEŞME	7 saat
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35°C
KATI MADDE MİKTARI	% 99.9*
UÇUÇU ORGANİK MADDE MİKTARI	İçermez*
SARFIYAT	62-78 m ² / 1,3 Kg
UYGULAMA YÖNTEMİ	Pamuklu üstübu bezi, ince keçeli mop makinesi
RAF ÖMRÜ	24 ay
AMBALAJ (A+B)	1 Kg + 0,3 Kg

UYGULAMA

- Uygulama yüzeyi her türlü kir toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- 120/150 zımpara ile ahşap zımparalanmalı ve tozlar vakum süpürge yardımı ile yüzeyden alınmalıdır.
- Ürüne hiçbir solvent eklenmeden kendi yanında gelen B komponenti ile iyice karıştırılıp ahşaba bir bez ile yayararak tek kat sürün, 15-30 dakikalık ahşaba nüfuz etme süresi geçtikten sonra yüzeydeki fazla yağ yine bir bez yardımıyla alınmalıdır.

2K 4001 WENGE	2K 4002 BEYAZ	2K 4003 ANTRASİT	2K 4004 UZAY GRİ	2K 4005 CEVİZ	2K 4006 İNGİLİZ KAHVE	2K 4007 CLEAR	2K 4008 AÇIK KAHVE	2K 4009 GECE SİYAHİ	2K 4010 KAR BEYAZ	2K 4011 TAŞ GRİ	2K 4012 BUZ BEYAZ
WENGE	WHITE	ANTHRACITE	SPACE GRAY	WALNUT	ENGLISH BROWN	CLEAR	LIGHT BROWN	NIGHT BLACK	SNOW WHITE	STONE GRAY	ICE WHITE



High scratch resistance
Yüksek çizilme direnci



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
brush or roller
Fırça veya rulo
ile uygulanır



More than unlimited color
options by mixing
Karışım ile sonsuz renk
elde edimi



Stir well before use
Kullanmadan önce
karıştırınız



Drying time is
3 hours
Kuruma süresi
3 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı
koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 12°C
12°C'nin altında
uygulanmamalıdır



65-80m²
1 coat/1,3kg
1 kat/1,3kg
1,3 Kg covers
65-80 m² with one coats
1,3 kg ile tek kat
65-80 m² alanı kaplar

High Strength Yüksek Dayanımlı

Natural - Doğal
Single Layer Application - Tek Kat Uygulama
Easy Application - Kolay Uygulama
High Scratch Resistance - Yüksek Çizilme Direnci



Water - Based Interior And
Exterior Paint Systems

SHUMANS MOB. KİM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

+90 850 399 71 93

info@shumanss.com

INTERNATIONAL OFFICE MOSTA / MALTA

+356 7742 24 55

eu@shumanss.com

AQUA HEAVY TRAFFIC 2K

İÇ MEKAN AHŞAP VE PARKE ZEMİNLERİ İÇİN
ÇİFT KOMPONENTLİ SU BAZLI CİLA

GENEL ÖZELLİKLER

Film yapısı esnek çizilme direnci ve yüzey sertliği yüksektir. Ahşabın doğal görünümünü korur. •Mat, ipek mat, parlak seçenekleri vardır. •Yoğun trafik geçişi olan mekanlar için uygundur, elastik kurşun vb. •Ağır metal içermez. •Kullanıma hazır.

ÖNEMLİ NOTLAR

Daha önceden vernik koruması veya boya yapılmış yüzeylerde öncelikle ham ahşaba ulaşana kadar zımpara yapılmalıdır, kabaran ve kalkan yüzeyler spatula ile tamamen temizlenmelidir. Parkenin yüzeyi uygun zımpara ile zımparalanmalı, temiz ve kuru bir bez ile silinerek tozdan arındırılmalıdır. Sertleştiricisi ile ambalajında yazan oranlarda birleştirilmeli ve çok iyi karıştırılmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

Tüm iç mekan masif ahşaplar, masif ve lamine parke zeminler.

AMBALAJLAR

5 Lt. / 0,5 Lt. Sertleştirici



SP 400_{2K}

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK / KURUYUNCA	Şeffaf
PARLAKLIK	10/25/45/65/85 gloss seçenekleri
DOKUNMA KURULUĞU 20°C	11-2 saat
TAM KURUMA	24 saat
TAM SERTLEŞME	7 gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35°C
KATI MADDE MİKTARI	% 32 ± 2
UÇUÇU ORGANİK MADDE MİKTARI	32 gram/litre
SARFIYAT	50-55m ² ahşabın cinsine göre 3 kat
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya rulosu, fırça
RAF ÖMRÜ	12 ay
AMBALAJ	5 kg + 0,5 kg

UYGULAMA

- Uygulama yüzeyi her türlü kir toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- 120/150 zımpara ile ahşap zımparalanmalı ve tozlar vakum süpürge yardımı ile yüzeyden alınmalıdır.
- Ürüne hiçbir solvent eklenmeden kendi yanında gelen B komponenti ile iyice karıştırılıp rulo yardımı ile yüzeye ahşabın cinsine göre en az 2 kat olacak şekilde uygulanmalıdır.
- Son kat uygulandıktan sonra kullanıma başlamadan önce 24 saat süre ile tam kuruma gerçekleşene kadar beklenmelidir.

VR2K.2010
SIFIR MAT

VR2K.2025
FULL MAT

VR2K.2045
MAT

VR2K.2065
İPEK MAT

VR2K.2085
PARLAK

ZERO GLOSSY

FULL MAT

MAT

SATIN MATT

GLOSSY



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
brush or roller
Fırça veya rulo ile uygulanır



Store in cool place
Serin yerde depolayınız



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
2 hours
Kuruma süresi 2 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 10°C
10°C'nin altında uygulanmamalıdır



50-55m²
3 coats/5,5 L
3 kat/5,5 L
5,5 L covers
50-55 m² with 3 coats
5,5 L ile 3 katta
50-55 m² alan cilalanır



High Strength Yüksek Dayanımlı

- Aqua - Su bazlı
- Odorless - Kokusuz
- Easy Application - Kolay Uygulama
- High Scratch Resistance - Yüksek Çizilme Direnci



www.shumanss.com



Water - Based Interior And
Exterior Paint Systems

SHUMANS MOB. KİM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

+90 850 399 71 93

info@shumanss.com

INTERNATIONAL OFFICE MOSTA / MALTA

+356 7742 24 55

eu@shumanss.com

AQUA 1K

SU BAZLI PARKE CİLASI

GENEL ÖZELLİKLER

Film yapısı esnek çizilme direnci ve yüzey sertliği yüksektir. Ahşabın doğal görünümünü korur. •Mat, ipek mat, parlak seçenekleri vardır. •Yoğun trafik geçişi olan mekanlar için uygundur, elastik kurşun vb. •Ağır metal içermez. •Kullanıma hazır.

ÖNEMLİ NOTLAR

Daha önceden vernik koruması veya boya yapılmış yüzeylerde öncelikle ham ahşaba ulaşana kadar zımpara yapılmalıdır, kabaran ve kalkan yüzeyler spatula ile tamamen temizlenmelidir.

Parkenin yüzeyi uygun zımpara ile zımparalanmalı, temiz ve kuru bir bez ile silinerek tozdan arındırılmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

Tüm iç mekan masif ahşaplar. Masif veya lamine parke zeminler

AMBALAJLAR

5 Lt.



SP 400_{1K}

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK / KURUYUNCA	Şeffaf
PARLAKLIK	10/25/45/65/85 gloss seçenekleri
DOKUNMA KURULUĞU 20°C	11-2 saat
TAM KURUMA	24 saat
TAM SERTLEŞME	7 gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	10-35°C
KATI MADDE MİKTARI	% 32 ± 2
UÇUÇU ORGANİK MADDE MİKTARI	32 gram/litre
SARFIYAT	50-55m ² ahşabın cinsine göre 3 kat
UYGULAMA YÖNTEMİ	Boya rulosu, fırça
RAF ÖMRÜ	12 ay
AMBALAJ	5 kg

UYGULAMA

- Uygulama yüzeyi her türlü kir toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- 120/150 zımpara ile ahşap zımparalanmalı ve tozlar vakum süpürge yardımı ile yüzeyden alınmalıdır.
- Ürüne hiçbir solvent eklenmeden rulo yardımı ile yüzeye ahşabın cinsine göre en az 2 kat olacak şekilde uygulanmalıdır.
- Son kat uygulandıktan sonra kullanıma başlamadan önce 24 saat süre ile tam kuruma gerçekleşene kadar beklenmelidir.

VR.2010
SIFIR MAT

ZERO GLOSSY

VR.2025
FULL MAT

FULL MAT

VR.2045
MAT

MAT

VR.2065
İPEK MAT

SATIN MATT

VR.2085
PARLAK

GLOSSY



Interior use only
Sadece iç mekanda kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Can be applied by
brush or roller
Fırça veya rulo ile uygulanır



Store in cool place
Serin yerde depolayınız



Stir well before use
Kullanmadan önce karıştırınız



Drying time is
2 hours
Kuruma süresi
2 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 10°C
10°C'nin altında uygulanmamalıdır



5 L covers
40-45 m² with 3 coats
5 L ile 3 katta
40-45 m² alan cıalanır

High Strength Yüksek Dayanımlı

- Aqua - Su bazlı
- Odorless - Kokusuz
- Easy Application - Kolay Uygulama
- High Scratch Resistance - Yüksek Çizilme Direnci



www.shumanss.com



Water - Based Interior And
Exterior Paint Systems

SHUMANS MOB. KİM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

+90 850 399 71 93

info@shumanss.com

INTERNATIONAL OFFICE MOSTA / MALTA

+356 7742 24 55

eu@shumanss.com

PARQUET ADHESIVE 2K

ÇİFT KOMPONETLİ POLİÜRETAN
PARKE YAPIŞTIRICISI

GENEL ÖZELLİKLER

Üstün Yapıştırma ve bağlanma özelliğine sahiptir. •Adım sesini azaltır, ses yalıtımı sağlar. •Yaşlanmaya, suya, tuzlara, kimyasallara, asit ve bazlara karşı yüksek dayanımlı. Uygulanması ve temizlemesi kolaydır. •Uygulandığı yüzeye geçirimsizlik ve su yalıtım özelliği kazandırır. •Yerden ısıtma sistemlerde uygulanabilir. (En az 5-6 cm şap yüksekliği olmalıdır.) •Kürlenme esnasında hacim kaybına uğramaz

ÖNEMLİ NOTLAR

Uygulanacak zemin kir ve tozdan arındırılmalıdır. SHUMANSSS akrilik beton astarı veya nem bariyeri uygulama sonrası iki bileşen mikser yardımı ile karıştırılarak homojen hale getirilir. Zemine, uygun dişli tarak ile uygulanır.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü uzun boy ve kısa boy parkenin beton, seramik, mermer ve ahşap üzerine yapıştırılmasında kullanılır.

AMBALAJLAR

9 Kg
1 Kg. sertleştirici

SP 400 PY

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK	Bej
ÇALIŞMA SÜRESİ	30 Dakika
İLK KURUMA SÜRESİ	1-2 Saat
HAFİF TRAFİK KULLANIM SÜRESİ	24 Saat
TAM KÜRLENME SÜRESİ	7 Gün
UYGULAMA SICAKLIĞI	0-35°C
SERTLİK	60 - 90 Shore A / 30 - 60 Shore D
KATI MADDE MİKTARI	%97-100
ÇEKME DAYANIMI	2,5 N/mm ²
SARFIYAT	4 - 6,5 m ² / 10 Kg
UYGULAMA YÖNTEMİ	Taraklı Mala
RAF ÖMRÜ	6 Ay
AMBALAJ (A+B)	9+1

UYGULAMA

- Uygulama yüzeyi her türlü kir toz yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzey neminin %10 altına düştüğünden emin olunmalı. A ve B komponentleri orta devirde homojen bir karışım elde edene kadar yaklaşık 3 dakika karıştırılmalıdır.
- Karışım hızlıca uygulama alanına döküldükten sonra taraklı mala yardımıyla yayılmalıdır.
- A ve B komponent karıştırıldıktan sonra artan / kalan malzeme tekrar kullanılamaz.
- Uygulama bittikten sonra temizlenmek istenen yüzeyler kürlenme gerçekleşmeden önce solvent ile temizlenebilir.

Interior
İç Mekan

Interior use only
Sadece iç mekanda
kullanınız



Read the instructions
Kullanma kılavuzunu
okuyunuz



Can be
applied by
notched trowel
Taraklı Mala
ile uygulanır



High Bonding Feature
Yüksek Yapıştırma Özelliği



Stir with drill well
before use
Kullanmadan
önce matkap ile
karıştırınız



Drying time is
1-2 hours
Kuruma süresi
1-2 saattir



Keep from frost
Donmaya karşı
koruyunuz



Must not be applied at
temperatures
below 10°C
10°C'nin altında
uygulanmamalıdır

4- 6,5m²
10 kg

10 kg covers 4 -6,5 m²
10 kg ile
4 - 6,5 m² alan uygulanır



Dual Component - Çift Komponentli
Polyurethane Based - Poliüretan Esaslı
High Bonding Feature - Yüksek Yapıştırma Özelliği